

# ASTH

*Séries 3 a 11 hastes*



 *Arado Subsolador Tubular Hidráulico*

 *Mounted Chisel Plough*

 *Arado Subsolador Tubular Hidráulico*



[www.baldan.com.br](http://www.baldan.com.br)



## Características Gerais


## General Specifications / Características Generales



- Estrutura: Vigas tubulares de alta resistência.
- High strength frame.
- Estrutura: Vigas tubulares de alta resistência.



- Cabeçalho de engate 3 ponto categoria II.
- Hitch: montend cat II.
- Enganche de 3 puntos categoria II.



- Roda para controle de profundidade com várias regulagens.
- Depth control wheel with many adjustments.
- Rueda para control de profundidad regulable.



- Limpador da roda de profundidade.
- Scraper for the depth control wheel.
- Limpiador de la rueda de profundidad.



- Bicos reversíveis das hastes.
- Reversible points.
- Puntas reversibles de los flejes.



- Haste Subsoladora e dispositivo de segurança com fusível que se rompe ao receber grandes impactos.
- Tyne with safety device.
- Fleje subsoladora y dispositivo de seguridad con perno fusible que se rompe al recibir grandes impactos.

## Especificações Técnicas

## Technical Specifications / Especificaciones Técnicas

Modelo / Model / Modelo	ASTH 3/3	ASTH 5/3	ASTH 5/5	ASTH 7/5	ASTH7/7	ASTH 9/5	ASTH 9/7	ASTH 9/9	ASTH 11/9	ASTH 11/11
Número de hastes / Nr of shank / Nr de flejes	3	3	5	5	7	5	7	9	9	11
Espaç. entre hastes / Max. tyne spacing / Espac. entre flejes (mm)	310	620	310	390	260	520	345	260	325	260
Largura útil / Useful width / Ancho útil (mm)	740	1320	1320	1520	1860	2480	2100	2480	3040	3000
Largura de trabalho / Working width / Ancho de trabajo (mm)	620	1240	1240	1560	1560	2080	2080	2080	2600	2600
Profundidade de trabalho / Working depth / Prof. de trabajo (mm)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Peso aproximado / Estimated weight / Peso aproximado (Kg)	330	358	425	479	545	513	579	645	680	745
Potência aprox. / Tractor required / Potencia del tractor (Hp) Superficial	40 - 45	40 - 45	55 - 60	55 - 66	70 - 80	55 - 60	70 - 80	90 - 105	90 - 105	110 - 120
Potência aprox. / Tractor required / Potencia del tractor (Hp) Profundo	55 - 65	55 - 65	70 - 80	70 - 80	90 - 105	70 - 80	90 - 105	115 - 130	115 - 130	140 - 150



Baldan Implementos Agrícolas S/A.

Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão  
 CEP: 15993-000 | Matão/SP. | Brasil  
 Tel.: +55 (16) 3221-6500 | Fax: (16) 3382-6500  
 www.baldan.com.br  
 sac@baldan.com.br | export@baldan.com.br

-Revisão: 04 - Impresso em Janeiro 2014 -Revision: 04 - Printed in January 2014 -Revisión: 04 - Impreso en Enero 2014

• A Baldan reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter ilustrativo.  
 • Baldan reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.  
 • El Baldan se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto sin previo aviso. Las imágenes en este folleto lo son para fines ilustrativos.