

# HI

- **GRADE HIDRÁULICA**
- **MOUNTED DISC HARROW**
- **RASTRA HIDRÁULICA TANDEM**



 **Baldan**

[www.baldan.com.br](http://www.baldan.com.br)

## Características Gerais / General Specifications / Características Generales



- Cabecinho de engate 3 ponto categoria I e II.
- Hitch: Three point link, CAT: I and II.
- Enganche de 3 puntos categoria I y II.



- Estrutura em aço especial.
- Structure made in special steel.
- Estructura en acero especial.



- Limpadores de discos com regulagem de ângulo.
- Disc scrapers with angle adjustment.
- Limpadores de los discos con regulación de ángulo.



- Várias opções de regulagens para maior ou menor ângulo de corte dos discos.
- Several options of adjustments for bigger or smaller cutting angle of the discs.
- Diferentes opciones de regulación para mayor o menor ángulo de corte (ataque) de los discos.



- Mancais de Atrito.
- Friction Bearings.
- Conjuntos de Fricción.



- Opcional: Discos de 18" ou 20" recortados ou lisos.
- Optional: Discs of 18" or 20" notched or plain.
- Opcional: Discos de 18" o 20" dentados o lisos.

## Especificações Técnicas / Technical Specifications / Especificaciones Técnicas

Modelo / Model / Modelo	HI	HI	HI	HI	HI	HI
Número de discos/Nr of discs/Nr de discos	10	16	20	24	28	32
Diametro dos discos/Disc diameter/Diámetro de los discos (ø)	16"/20"	18"/20"	18"/20"	18"/20"	18"/20"	18"/20"
Diâmetro do eixo/Axle diameter/Diámetro del eje (ø)	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Largura de trabalho/Working width/Ancho de trabajo (mm)	740	1505	1875	2245	2615	2985
Espaçamento entre discos/Disc spacing/Espaciamento entre discos (mm)	185	185	185	185	185	185
Profundidade de trabalho/Working depth/Profundidad de trabajo (mm)	50 - 150	50 - 150	50 - 150	50 - 150	50 - 150	50 - 150
Peso aproximado 16"/Estimated weight 16"/Peso aproximado 16" (Kg)	236	-	-	-	-	-
Peso aproximado 18"/Estimated weight 18"/Peso aproximado 18" (Kg)	-	310	360	420	520	600
Peso aproximado 20"/Estimated weight 20"/Peso aproximado 20" (Kg)	258	330	390	460	560	650
Potência aproximada/Tractor required/Potencia del tractor (Hp)	25 - 35	35 - 40	44 - 48	51 - 61	61 - 75	75 - 85

• Opcional: Discos de 18" ou 20" recortados ou lisos. / • Optional: Discs of 18" or 20" notched or plain. / • Opcional: Discos de 18" o 20" dentados o lisos.



# Baldan



ATB - AGRITILLAGE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.  
 Av. Baldan, 1.500 - Nova Matão - Cep.15993-000 - Matão - SP - Brasil - Fone: (0\*\*16) 3221-6500 - Fax: (0\*\*16) 3382-6500  
 Home page: <http://www.baldan.com.br> - e-mail: [sac@agritillage.com.br](mailto:sac@agritillage.com.br)  
 e-mail: [export@agritillage.com.br](mailto:export@agritillage.com.br)

• Revisão: 01 - Impresso em Março 2010 • Revision: 01 - Printed in March 2010 • Revisión: 01 - Impreso en Marzo 2010

\* A BALDAN, reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos.  
 \* BALDAN reserves the right improve and or modify the technical features of this product without prior notice.  
 \* BALDAN reservase el derecho de alterar las características técnicas de este producto, sin previa información.