

NVAM / NVAP

Séries 36 a 56 discos



 **Grade Niveladora Controle Remoto Articulada**

 **Leveling Disc Harrow Remote Control**

 **Rastra Niveladora Control Remoto**



www.baldan.com.br



Características Gerais

General Specifications / Características Generales



•Grade Niveladora Controle Remoto Articulado por Mola (NVAM).

•Leveling Disc Harrow Remote Control Articulated by spring (NVAM).

•Rastra Niveladora Control Remoto con Articulación por resortes (NVAM).



•Grade Niveladora Controle Remoto Articulado por Pistões (NVAP).

•Leveling Disc Harrow Remote Control Articulated by pistons (NVAP).


•Rastra Niveladora Control Remoto con Articulación por pistones (NVAP).



•Estrutura: Vigas tubulares de alta resistência.

•High strength frame.

•Estructura: Vigas tubulares de alta resistencia.



•Rodeiro 600 x 16 para 36, 40, 42, 44 discos. •Rodeiro 750 x 16 para 48, 52, 56 discos.

•Wheel 600 x 16 for 36, 40, 42, 44 discs. •Wheel 750 x 16 for 48, 52, 56 discs.

•Rodado 600 x 16 para rastra con 36, 40, 42, 44 discos. •Rodado 750 x 16 para rastra con 48, 52, 56 discos.



•Mancais de rolamentos cônicos a graxa ou em banho de óleo com lubrificação permanente.

•Conical bearings: grease or oil bath with wear protection.

•Cojinetes de rodamentos cônicos a grasa o en baño de aceite con lubricación permanente con protección.



•Discos de 18", 20" ou 22" recortados ou lisos.

•Discs of 18", 20" or 22" notched or plain.

•Discos de 18", 20" o 22" dentados o lisos.

Especificações Técnicas

Technical Specifications / Especificaciones Técnicas

Modelo / Model / Modelo	NVAM	NVAM	NVAM NVAP	NVAM NVAP	NVAM NVAP	NVAM NVAP	NVAM NVAP
Número de discos / Nr of discs / Nr de discos	36	40	42	44	48	52	56
Diametro dos discos / Disc diameter / Diámetro de los discos (ø)	20" 22"	20" 22"	20" 22"	20" 22"	20" 22"	20" 22"	20" 22"
Espaçamento entre discos / Disc spacing / Espac. entre discos (mm)	175	175	175 200	175 200	175 200	175 200	175 200
Diametro do eixo / Axle diameter / Diámetro del eje (ø)	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"
Largura de trabalho / Working width / Ancho de trabajo (mm)	3000	3425	3600 4100	3760 4300	4100 4700	4450 5100	4810
Profundidade de trabalho / Working depth / Profund. de trabajo (mm)	50 150	50 150	50 150	50 150	50 150	50 150	50 150
Peso aproximado 20" / Estimated weight 20" / Peso aprox. 20" (Kg)	1557	1600	1687 1820	1714 1809	1885 1919	1953 1958	1951
Peso aproximado 22" / Estimated weight 22" / Peso aprox. 22" (Kg)	-	-	2097	2006 1991	2018 2070	2096 2183	2200
Potência aproximada / Tractor required / Potencia del tractor (Hp)	90 - 95	95 - 110	110 - 118 118 - 126	115 - 123 123 - 132	125 - 135 135 - 145	135 - 145 145 - 156	145 - 150
	-	-	118 - 126	115 - 123 123 - 132	125 - 135 135 - 145	135 - 145 145 - 156	-



Baldan Implementos Agrícolas S/A.

Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão
CEP: 15993-000 | Matão/SP. | Brasil
Tel.: +55 (16) 3221-6500 | Fax: (16) 3382-6500

www.baldan.com.br
sac@baldan.com.br | export@baldan.com.br

•Revisão: 04 - Impresso em Abril 2014 •Revision: 04 - Printed in April 2014 •Revisión: 04 - Impreso en Abril 2014

• A Baldan reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter ilustrativo.
• Baldan reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
• El Baldan se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto sin previo aviso. Las imágenes en este folleto lo son para fines ilustrativos.