

CRI

Séries 12 a 44 discos



Mancal Axial "AXIFORT" com Proteção

"AXIFORT" Bearing with Protection

Cojinete Axial "AXIFORT" con protección

 *Grade Aradora Intermediária Controle Remoto*

 *Offset Disc Harrow Remote Control*

 *Rastra Aradora Offset Control Remoto*



www.baldan.com.br



Características Gerais

General Specifications / Características Generales



•Standard: Rodeiro simples com pneu 7.50x16 para os modelos CRI 12 a 30 discos.
 •Standard: Single ground wheel with tyre 7.50x16 for models CRI from 12 to 30 blades.
 •Standard: Ruedas simples con neumáticos 7.50x16 para los modelos CRI 12 hasta 30 discos.



•Standard: Rodeiro duplo com pneu 7.50x16 para os modelos CRI 32 a 44 discos.
 •Standard: double ground wheel with tyre 7.50x16 for models CRI from 32 to 44 blades.
 •Standard: Ruedas dobles con neumáticos 7.50x16 para los modelos CRI 32 - 44 discos.



•Pistão hidráulico de levante.
 •Hydraulic cylinder for raising.
 •Pistón hidráulico.



•Standard: Mancal a graxa ou Axial sem proteção.
 •Standard: Axial bearing with protection (export).
 •Standard: Cojinete (Chumacera) con grasa y/o Axial con protección (export).



Pneu / Tyre
Neumático 900x20

Pneu / Tyre
Neumático 11L-15

Pneu / Tyre
Neumático 400x60

•Pneu Simples 900 x 20 para os modelos CRI 32 a 44 discos. / Pneu Simples 11L 15 para os modelos CRI 16 a 30 discos. / Pneu Simples 400 x 60 para os modelos CRI 32 a 44 discos.
 •Single ground wheel 900x20 for models CRI from 32 to 44 blades / Single tyre 11L15 for models CRI from 16 to 34 blades. Single tyre 400x600 for models CRI 32 to 44 blades.
 •Neumático Simples 900 x 20 y/o 400 x 60 para los modelos CRI 32 hasta 44 discos. / Neumático Simples 11L 15 para los modelos CRI 16 hasta 30 discos.

Especificações Técnicas

Technical Specifications / Especificaciones Técnicas

Modelo / Model / Modelo	CRI	CRI	CRI	CRI	CRI	CRI	CRI	CRI	CRI	CRI	CRI	CRI	CRI	CRI
Número de discos / Nr of discs / Nr de discos	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	44
Diametro dos discos / Disc diameter / Diámetro de los discos (ø)	26" 28"	26" 28"	26" 28"	26" 28"	26" 28"	26" 28"	26" 28"	26" 28"	26" 28"	26" 28"	26" 28"	26" 28"	26" 28"	26" 28"
Espaçamento entre discos / Disc spacing / Espac. entre discos (mm)	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
Diametro do eixo / Axle diameter / Diámetro del eje (ø)	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"
Largura de trabalho / Working width / Ancho de trabajo (mm)	1500	1750	2000	2300	2550	2835	3100	3350	3650	3925	4200	4700	5250	5800
Profundidade de trabalho / Working depth / Prof. de trabajo (mm)	150 250	150 250	150 250	150 250	150 250	150 250	150 250	150 250	150 250	150 250	150 250	150 250	150 250	150 250
Peso aproximado 26" / Estimated weight 26" / Peso aprox. 26" (Kg)	1418	1489	1928	2061	2158	2267	2372	2477	2557	2591	3645	4122	4443	4664
Peso aproximado 28" / Estimated weight 28" / Peso aprox. 28" (Kg)	1435	1521	1964	2102	2203	2306	2415	2524	2607	2644	3702	4186	4514	4748
Potência aproximada / Tractor required / Potencia del tractor (Hp)	71 - 76	83 - 88	95 - 100	106 - 114	118 - 126	130 - 138	142 - 151	154 - 165	165 - 177	177 - 189	189 - 202	213 - 227	236 - 252	260 - 278

•Opcional: Mancal Axial "AXIFORT" com proteção. / Discos 26" ou 28". / Pneu Simples 900 x 20 para os modelos CRI 32 a 44 discos. / Pneu Simples 11L x 15 para os modelos CRI 16 a 30 discos. / Pneu Simples 400 x 60 para os modelos CRI 32 a 44 discos. / Disco de acabamento. / Macaco para levante do cabeçalho. / -Optional: bearing AXIFORT without protection / 26" or 28 blades" Single tyre 900 x 20 for models CRI from 16 to 30 blades / Single tyre 400 x 60 for models CRI from 32 to 44 blades / finisher blade / Jack for drawbar raising. / -Opcional: Cojinete (Chumacera) Axial "AXIFORT" sin protección. / Discos cóncavos de 26" o 28". / Neumático simples 900 x 20 y/o 400 x 60 para los modelos CRI 32 hasta 44 discos. / Neumático simples 11L 15 para los modelos CRI 16 hasta 30 discos. / Borrás surco. / Gato para la barra de tiro.



Baldan Implementos Agrícolas S/A.

Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão
 CEP: 15993-000 | Matão/SP. | Brasil
 Tel.: +55 (16) 3221-6500 | Fax: (16) 3382-6500

www.baldan.com.br
 sac@baldan.com.br | export@baldan.com.br

-Revisão: 05 - Impresso em Janeiro 2014 -Revision: 05 - Printed in January 2014 -Revisión: 05 - Impreso en Enero 2014

• A Baldan reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter ilustrativo.
 • Baldan reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
 • El Baldan se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto sin previo aviso. Las imágenes en este folleto lo son para fines ilustrativos.